

Bétonnière AT231 tractable électrique ou essence

Tractable à 90 km/h

Gueule renforcée, non coupante, résistante aux chocs.



Pieds télescopiques galvanisés.

- **OPTION "TRACTABLE" :**
Attache boule \varnothing 50 mm
réf. 161090



Protection latérale facilitant le nettoyage

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau).
- Bloc prise interrupteur IP45 (protection contre les jets d'eau).
- Sonde thermique (disjoncte en cas de surchauffe du moteur).
- Transmission par courroie poly-V.

Moteurs essence Honda

- Moteur essence avec sécurité d'huile.
- Arrêt d'urgence sur moteur essence.
- Transmission par courroie poly-V.

Roues gonflables sur suspensions,
Tractable à vitesse routière (90 km/h).

Plaque de signalisation en série
sur bétonnières tractables :



Volant \varnothing 590mm facilitant le basculement



Pédale de blocage renforcée.



- Capot avec fermeture automatique.
- fonctionnement capot semi-ouvert.



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

CE



Caractéristiques techniques		AT 230
Capacité de cuve	litre	230
Capacité maxi de malaxage	litre	180*
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	0,55/0,75
Indice de protection		IP54
Moteur essence Honda GX120GX	kW/ch	3/4
Longueur (A)	m	1,70
Largeur (B)	m	0,99
Hauteur (C)	m	1,50
\varnothing roues pleines	mm	-
\varnothing Roues pneumatiques	mm	400
Poids avec moteur	kg	185
Niveau sonore garanti	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.