

PERCEUSE VISSEUSE · PERCEUSES

## ACCESSOIRES

**B 13 B · B 13/2 RLE · SB 13/2 RLE**



### Porte-douille

Entraînement carré 1/2", pour le mandrin à serrage rapide

Référence STA

**B 13/2 RLE · SB 13/2 RLE**



### Support de perçage KB 43

offre puissance et précision extrêmes pour un perçage précis avec support

### Applications du KB 43

- Perçage à angle droit
- Utilisation stationnaire de perceuses et perceuses à percussion ainsi que pour les taraudeuses, les visseuses et les ponceuses avec un Ø de collet de broche de 43 mm

### Points forts du KB 43

- Table de perçage, tête d'avance et support de machine en fonte grise solide avec peinture à effet martelé
- Fixation de la machine simple et rapide
- Colonne, tige de transmission et levier en acier massif
- Avance à crémaillère à dosage fin, cale de guidage réglable et butée de profondeur réglable en continu pour un travail précis
- Rainure en T cruciforme pour la fixation d'un étau de machine
- Rigole de récupération du liquide de refroidissement et des copeaux dans la table



Alésage du support de machine	Ø 43 mm
Course maximale d'un seul trait	120 mm
Portée	140 mm
Ecartement (réglable sur la colonne) entre le support de machine et la table	0 - 530 mm
Largeur x longueur x hauteur	385 x 245 x 325 mm
Poids	14 kg

Sur demande, DUSS peut réaliser d'autres versions

### Référence KB 43

Équipement standard : Support de perçage DUSS KB 43, clé fourche SW 17.