

CAROTTEUSE POUR FORAGE À EAU

DIA 400 W



3
VITESSES

Applications de la DIA 400 W

- Bâtiments et travaux publics
- Transpercements dans le béton armé
- Forage pour raccords domiciliaires
- Forage en série

Points forts de la DIA 400 W

- Moteur de 3200 W à refroidissement par air et boîte trois vitesses
- Grâce à une pompe à huile lubrification efficace dans toutes les positions, même en marche continue à la verticale
- Débrayage de sécurité contre les surcharges - fiable et résistant à l'usure
- Stabilisation électronique de la vitesse de rotation
- Système électronique de protection contre les surcharges, permet de retravailler aussitôt
- Couple de démarrage doux
- Construction robuste et de grande longévité
- Changement aisé des couronnes grâce à un anneau de desserrage rapide



DIA 400 W	
Puissance absorbée	3200 W
Capacité de forage	
1ère vitesse : 230 tr/min	Ø 172 - 400 mm
2ème vitesse : 480 tr/min	Ø 92 - 182 mm
3ème vitesse : 720 tr/min	Ø 67 - 112 mm
Poids de la machine	12,0 kg
Emmanchement	1 1/4" UNC extérieur

BS 400	
Ø de forage max.	400 mm
Ø de forage max. avec collecteur d'eau	302 mm
Course	600 mm
Forage incliné	0 - 45° progressif
Poids	22,7 kg

Référence DIA 400 W Équipement standard : Carotteuse DUSS DIA 400 W avec disjoncteur différentiel à courant de défaut (PRCD), poignée, anneau de desserrage rapide.

Référence BS 400 Équipement standard : Support de forage DUSS BS 400.