

PERFORATEURS-BURINEURS

OUTILS · ACCESSOIRES

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96



1 · Foret carbure HX				SDS-max			
Ø de forage mm	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Référence	Ø de forage mm	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Référence
12	200	340	HX 122	24	200	320	HX 242
12	400	540	HX 124	24	400	520	HX 244
12	600	690	HX 125	25	200	320	HX 252
14	200	340	HX 142	25	400	520	HX 254
14	400	540	HX 144	25	800	920	HX 258
15	200	340	HX 152	28	200	370	HX 282
15	400	540	HX 154	28	400	570	HX 284
16	200	340	HX 162	30	250	370	HX 302
16	400	540	HX 164	30	400	570	HX 304
18	200	340	HX 182	32	200	370	HX 322
18	400	540	HX 184	32	400	570	HX 324
20	200	320	HX 202	32	800	920	HX 328
20	400	520	HX 204	35	400	570	HX 354
20	800	920	HX 208	40	400	570	HX 404
22	200	320	HX 222				
22	400	520	HX 224				
22	800	920	HX 228				



2 · Foret de transpercement HX				SDS-max			
Ø de forage mm	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Référence	Ø de forage mm	Longueur utile mm	Longueur totale mm	Référence
46	500	620	HX 465	66*	500	620	HX 665
46	900	1020	HX 469	66*	900	1020	HX 669
55	500	620	HX 555	80*	500	620	HX 805
55	900	1020	HX 559	80*	900	1020	HX 809

* convient uniquement pour le PX 76, le PX 78 et le PX 96



Mandrin à verrouillage instantané DX SDS
à verrouillage instantané pour forets SDS-plus
(voir page 20), longueur totale 220 mm,
convient uniquement pour le PX 48 A
Référence DX SDS

OUTILS · ACCESSOIRES

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96



	Ø de forage mm	Longueur totale mm	SDS-max Référence
3 · Porte-trépan DXC pour trépan CX	-	200	DXC 2
	-	460	DXC 4
4 · Trépan CX avec foret de centrage ZX 13	45	80	CX 45
	50	80	CX 50
	55	80	CX 55
	68	80	CX 68
	82	80	CX 82
	90	80	CX 90
	100*	80	CX 100
	125*	80	CX 125
	150*	80	CX 150
5 · Foret de centrage ZX 13 avec tige de fixation	11	135	ZX 13
6 · Porte-mandrin DXF pour mandrin F 19 (perçage sans percussion)	-	105	DXF
7 · Mandrin à serrage rapide F 19 capacité de serrage 1,5- 13 mm, pour les forets à bois et métaux, les embouts de vissage, les agitateurs, les scies cloches, etc.	-	-	F 19

* convient uniquement pour le PX 76, le PX 78 et le PX 96



Cloche d'aspiration ASG 68
pour forage propre jusqu'à Ø 68 mm
(plus d'informations voir page 80)
Référence ASG 68



Dispositif d'aspiration des poussières MASH 2
pour travaux de burinage et de démolition (plus d'informations voir page 80)
Référence MASH 2



Rallonge VLMA
pour l'utilisation de burins d'une longueur totale de 490 mm à 670 mm
Référence VLMA

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96 · PKX 4 A · PKX 7



			SDS-max
	Largeur des tranchants mm	Longueur totale mm	Référence
8 · Burin pointu SMX	-	280	SMX 2
	-	400	SMX 4
	-	600	SMX 6
9 · Burin plat FMX	25	280	FMX 2
	25	400	FMX 4
	25	600	FMX 6
10 · Burin bêche SPX	50	400	SPX 5
	80	300	SPX 8
	110	350	SPX 9
11 · Burin creux HMX	26	300	HMX 3
12 · Gouge à brique KMX	32	300	KMX 4
13 · Burin de décarrelage LMX	50	400	LMX 1
14 · Boucharde STX	40 x 40	300	STX 7