

PX 76



Applications du PX 76

- Forage de diamètres moyens
- Transpercements
- Noyage de boîtes
- Burinage à sollicitation moyenne
- Rainurage pour conduites
- Travaux de retouches

Points forts du PX 76

- Stabilisation électronique de la vitesse de rotation
- Régulation progressive de la vitesse de rotation et de la puissance de frappe à partir de la molette de réglage
- Commutation instantanée entre forage et burinage
- Ajustage du burin à 20 positions différentes
- Éléments amortisseurs
- Exempt d'entretien grâce à une lubrification permanente
- Débrayage de sécurité à rouleaux résistant à l'usure



Puissance absorbée	1050 W
Capacité de forage avec foret	Ø 12 - 80 mm
Capacité de forage avec trépan	Ø 45 - 150 mm
Performance de forage* (Ø 35 mm)	120 mm/min
Performance de burinage* avec burin pointu	env. 150 kg/h
Energie libérée par coup	3,5 - 8,5 J
Vitesse de rotation en charge	140 - 280 tr/min
Cadence de frappe réglable	1500 - 3000 coups/min
Poids de la machine	6,7 kg
Emmanchement	SDS-max

* dans le béton dur C45/55

Référence PX 76

Équipement standard : Perforateur-burineur Duss PX 76, poignée latérale, tube de graisse, coffret pour la machine et les outils.